

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA(m2)	PODLAHA	STROP	STĚNA
101	WC MUŽI	6,58	keramická dlažba	Stáv. štuková omítka	štuková omítka/ ker. obklad
102	WC ŽENY	6,57	keramická dlažba	Stáv. štuková omítka	štuková omítka/ ker. obklad
103	ÚKLID	0,44	???????	Stáv. štuková omítka	štuková omítka
104	CHODBA	73,96	keramická dlažba	Stáv. štuková omítka	štuková omítka
105	KANCELÁŘ	10,57	koberec	Stáv. štuková omítka	štuková omítka
106	VÝMĚNIKOVÁ STANICE	4,78	betonový potěr	Stáv. štuková omítka	štuková omítka
107	ŠATNA 1	14,94	keramická dlažba	Stáv. štuková omítka	štuková omítka
108	SPRCHY 1	14,00	keramická dlažba	Stáv. štuková omítka	štuková omítka/ ker. obklad
109	ŠATNA 2	14,00	keramická dlažba	Stáv. štuková omítka	štuková omítka
111	ŠATNA 3	14,00	keramická dlažba	Stáv. štuková omítka	štuková omítka
112	SPRCHY MUŽI	14,00	keramická dlažba	Stáv. štuková omítka	štuková omítka/ ker. obklad
113	ŠATNA 4	14,00	keramická dlažba	Stáv. štuková omítka	štuková omítka
114	KLUBOVNA	27,47	linoleum	Stáv. štuková omítka	štuková omítka
		215,31 m2			


SKLADBY KONSTRUKCÍ

P 01	SKLADBA PODLAHY – CHODBA		S 01	SKLADBA STŘECHY	
	- KERAMICKÁ DLAŽBA, ROZMĚR 33x33	TL 8 MM		- MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S POSYPEM	TL 4,2 MM
	- FLEXIBILNÍ LEPIČÍ TMEL	TL 5 MM		- VRCHNÍ, PLNOPOŠSNĚ NATAVENO	TL 3 MM
	- VYROVNÁVACÍ STĚRKA DO 15 MM	TL 10 MM		- MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SAMOLEPIČÍ	TL 40-135
	- STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY			- SPÁDOVÉ KLÍNY – EPS 150S	
				- TEPELNÁ IZOLACE – EPS 150S	
				- KLADENO VE DVOU VRSTVÁCH TL 80 mm	TL 160 MM
				- STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ – VYSRAVIT LOKÁLNĚ	TL 150 MM
P 02	SKLADBA PODLAHY				
	- KERAMICKÁ DLAŽBA, ROZMĚR 33x33	TL 8 MM			
	- FLEXIBILNÍ LEPIČÍ TMEL	TL 5 MM			
	- BETONOVÝ POTĚR/SPÁDOVÝ TL OD 40 MM	TL min 40 MM			
	- TEPELNÁ IZOLACE – EPS 150S	TL 100 MM			
	- HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ – NÁPOJIT NA STÁVAJÍCÍ HI	TL 4,2 MM	P 03	SKLADBA PODLAHY – PVC	
	- BETONOVÁ DESKA – BETON C16/20			- ZÁTĚŽOVÉ PVC	TL 8 MM
	+ SÍTĚ KARI 6x100x100	TL 150 MM		- VYROVNÁVACÍ STĚRKA DO 10 MM	TL 10 MM
	- ŠTERKOVÝ NÁŠYP – FRAKCE 8-16 mm	TL 750 MM		- STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY	

LEGENDA MATERIÁLŮ


	STÁVAJÍCÍ ZDIVO
	BOURANÉ KONSTRUKCE
	VYBOURANÁ SKLADBA PODLAHY DLE P01

SCHÉMA STAVBY




POZNÁMKA

- VEŠKERÉ DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU DEMONTOVÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI STEJNÝCH ROZMĚRŮ
- VŠECHNY KERAMICKÉ SOKLÍKY BUDOU ODESKÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI VE STEJNÉM ODSŤNÍ JAKO DLAŽBA



S

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		 <div>IČ: 25828495 tel: 596 965 179 www.dobrestavby.cz</div> <div>Serafinova 396/9, Ostrava – Kunčice</div>
ING. BOHDAN MRÁZEK	ING. JIŘÍ CIGÁNEK		
INVESTOR: SMO, MO Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 O.-Hrabůvka			
MÍSTO STAVBY: Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka			
PARCELA Č.: 1303	K.Ú.: Hrabůvka	STUPEŇ	DPS
AKCE: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PAVILONU TĚLOCVIČNÝ OBJEKTU Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava – Hrabůvka		DATUM	LEDEN 2016
1.NP – BOURACÍ PRÁCE		FORMÁT	10xA4
		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
		1:50	D01