






VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	MNOŽSTVÍ			SCHÉMA	POPIS	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA (mm)	BARVA	POZNÁMKA
	1.NP	STR.	Σ					
	0	57m	57m		OPLECHOVÁNÍ ATIKY - POZINKOVANÝ BARVENÝ PLECH TL. 0,6 mm, KOTVENO DO OSB DESKY TL. 22 mm, PROVEDENÍ VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES - DETAIL OPLECHOVÁNÍ ATIKY	600	ČERNÁ - RAL 9005	DLE ČSN 73 3610, PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
	0	8 ks	8 ks		ELEKTRICKÝ VENTILAČNÍ KOMÍNEK, DN 150/160, H 400 mm, OŠAŽEN ZPĚTNOU KLÁPKOU, OPATŘEN STRÍŠKOU PROTI VNIKÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY, VYTAŽEN 400 mm NAD NOVOU STŘEŠNÍ KRYTINU		URČÍ INVESTOR V PRŮBĚHU STAVBY	
	0	39,9m	39,9m		PŘÍTLAČNÁ LIŠTA - POZINKOVANÝ BARVENÝ PLECH TL. 0,6 mm, KOTVENO AŽ DO Soudržného podkladu, provedení viz samostatný výkres - detail	100	ČERNÁ - RAL 9005	DLE ČSN 73 3610, PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ