

VÝPIS PŘEKLADŮ:

OZN.	POPIS PŘEKLADU	ROZMĚRY	MAX. SVĚTLOST	ULOŽENÍ	POČET KS
P1	POROBETONOVÝ NEP 10	1 250 x 100 x 24,9	1010	min. 100	8
P2	POROBETONOVÝ NEP 15	1 250 x 150 x 24,9	1010	min. 100	1
P3	PROFIL I Č. 14	dl. 2 600	2300	min. 150	1

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA(m2)	PODLAHA	STROP	STĚNA
101	CHODBA	65,48	nová keramická dlažba	nová štuková omítka - lokálně	nová štuková omítka - lokálně
102	WC BEZBARIER.	3,06	nová keramická dlažba	nová štuková omítka	nová štuková omítka/obklad
103	VÝLEVKA	2,04	nová keramická dlažba	nová štuková omítka	nová štuková omítka/obklad
104	WC MUŽI	10,15	nová keramická dlažba	nová štuková omítka	nová štuková omítka/obklad
105	KANCELÁŘ	10,57	nové zářezové PVC	nová štuková omítka	nová štuková omítka
106	VÝMĚNIKOVÁ STANICE	4,78	betonový potěr	stávající omítka	stávající omítka
107a	ŠATNA TRENÉŘI	9,76	nová keramická dlažba	nová štuková omítka	nová štuková omítka/obklad
107b	SPRCHA TRENÉŘI	5,18	nová keramická dlažba	nová štuková omítka	nová štuková omítka/obklad
108	WC ŽENY	6,52	nová keramická dlažba	nová štuková omítka	nová štuková omítka/obklad
109	SPRCHY ŽENY	8,30	nová keramická dlažba	nová štuková omítka	nová štuková omítka/obklad
110	ŠATNA ŽENY	12,84	nová keramická dlažba	nová štuková omítka	nová štuková omítka/obklad
111	ŠATNA MUŽI 1	14,00	nová keramická dlažba	nová štuková omítka	nová štuková omítka/obklad
112	SPRCHY MUŽI	14,00	nová keramická dlažba	nová štuková omítka	nová štuková omítka/obklad
113	ŠATNA MUŽI 2	14,00	nová keramická dlažba	nová štuková omítka	nová štuková omítka/obklad
114	KLUBOVNA	27,47	nové zářezové pvc	nová štuková omítka	nová štuková omítka
115	ÚKLID	2,40	nová keramická dlažba	nová štuková omítka	nová štuková omítka/obklad
116	CHODBA	4,20	nová keramická dlažba	nová štuková omítka	nová štuková omítka/obklad
		214,75 m2			


SKLADBY KONSTRUKCÍ

P 01 SKLADBA PODLAHY - CHODBA		S 01 SKLADBA STŘECHY	
- KERAMICKÁ DLAŽBA, ROZMĚR 33x33	TL 8 MM	- MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S POSYPEM	TL 4,2 MM
- FLEXIBILNÍ LEPIČÍ TMEL	TL 5 MM	- VRCHNÍ, PLNOPOŠNĚ NATAVENO	TL 3 MM
- VYROVNÁVACÍ STĚRKA DO 15 MM	TL 10 MM	- MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SAMOLEPIČÍ	TL 40-135 MM
- STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY		- SPÁDOVÉ KLÍNY - EPS 150S	
		- TEPELNÁ IZOLACE - EPS 150S	
		- KLADENO VE DVOU VRSTVÁCH TL 80 mm	TL 160 MM
		- STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - VYSRAVIT LOKÁLNĚ	TL 150 MM
P 02 SKLADBA PODLAHY		P 03 SKLADBA PODLAHY - PVC	
- KERAMICKÁ DLAŽBA, ROZMĚR 33x33	TL 8 MM	- ZÁTĚŽOVÉ PVC	TL 8 MM
- FLEXIBILNÍ LEPIČÍ TMEL	TL 5 MM	- VYROVNÁVACÍ STĚRKA DO 10 MM	TL 10 MM
- BETONOVÝ POTĚR/SPÁDOVÝ TL DO 40 MM	TL min 40 MM	- STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY	
- TEPELNÁ IZOLACE - EPS 150S	TL 100 MM		
- HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ -	TL 4,2 MM		
- NAPojIT NA STÁVAJÍCÍ H	TL 150 MM		
- BETONOVÁ DESKA - BETON C16/20	TL 750 MM		
- SÍTĚ KARI 6x100x100			
- STĚRKOVÝ NÁSYP - FRAKCE 8-16 mm			

LEGENDA MATERIÁLŮ


	STÁVAJÍCÍ ZDIVO
	NOVÉ KONSTRUKCE
	NOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝ TVÁRNIC, ZDĚNO DO VÝŠKY 2250 mm
	NOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝ TVÁRNIC
	NOVÁ SKLADBA PODLAHY DLE P 02
	ODVĚTRÁNÍ ŠATEN A SPRCH

SCHEMA STAVBY



POZNÁMKA

- VEŠKERÉ DVĚRNÍ KŘÍDLA BUDOU DEMONTOVÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI STEJNÝCH ROZMĚRŮ
- VŠECHNY KERAMICKÉ SOKLÍKY BUDOU ODSEKÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI VE STEJNÉM ODSŮNU JAKO DLAŽBA



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. BOHDAN MRÁZEK	ING. JIŘÍ CIGÁNEK
INVESTOR: SMO, MO Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 O.-Hrabůvka	
MÍSTO STAVBY: Mjr Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka	
PARCELA Č.: 1303	K.Ú.: Hrabůvka
AKCE: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PAVILONU TĚLOCVIČNÝ OBJEKTU Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka	
1.NP - NOVÝ STAV	

	Č. 25828495 tel: 596 965 179 www.dobrestavby.cz
Serafinova 396/9, Ostrava - Kunčice	
STUPEŇ	DPS
DATUM	LEDEN 2016
FORMÁT	10xA4
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
1:50	D02