

Pol. č.	Schéma	Popis - rozměry (mm)	Počet ks		Celkem
			1.NP	2.NP	
		větrací mřížka pro otvor 480 x 220 mm pro otvor 220 x 480 mm	2 1	6 -	8 ks 1 ks
		odtahový ventilátor VZT 230V, 50Hz-100W pro odvětrání místností soc. zařízení - WC 50m ³ /1ks, umyvadlo 30m ³ /1ks - napojen na stávající systém potrubí - automaticky řízen na základě světelného okruhu místnosti	3	6	9 ks
VYBAVENÍ					
	<u>Vybavení soc. zařízení</u> NZ nástěnné zrcadlo nad umývadly - vlepené do plochy obkladu rámeček nerez obkladová lišta				
		1750 x 600 mm	1	2	3 ks
		1000 x 600 mm	1	2	3 ks
		400 x 600 mm	1	1	2 ks
	VR	nástěnný vysoušeč rukou nerezové provedení, robustní, vandalově odolný rozměry : š x v x h (mm) 304 x 378 x 180 Tech. data : příkon 2360 W, napětí 230V/50 Hz (9A) hluk 62 dB, ochrana IP23, tř.l, objem vzduchu 72l/sec automat, vypnutí v případě přehřátí, aktivační vzdálenost pro typ AE nastavitelná na snímači	2	4	6 ks
	ZP	zásobník na toaletní papír nerez matný, rozměr 223 x 234 x 115 mm, max. průměr role 190 mm	3	6	9 ks
	ZR	zásobník na papírové ručníky nerez matný, kapacita 250ks, rozměr 255 x 155 x 120 mm, boční okénka na kontrolu obsahu ručníků, uzamykatelný klíč	1	1	2 ks
	DM	dávkovač mýdla nerez matný, objem 400ml, rozměr 100 x 190 x 75 mm, vybaven průzorem pro kontrolu obsahu mýdla, uzamykatelný na klíček, mýdlo doplňováno z kanystru	3	5	8 ks
OSTATNÍ			Výkr.č. D.1.1.C		