





±0,000 = 240,85

STAVEBNÍ ČÁST

VED. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	SPOLUAUTOR	MÍSTO STAVBY	<div><div>idea</div><div>atelier</div><div>SPOL.S R.O.</div><div>INVESTICE · DESIGN · ARCHITEKTURA</div><div>UL. STRMÁ 12 709 00 OSTRAVA</div><div>FORMAT A4</div><div>DATUM KVĚTEN 2010</div><div>STUPEŇ P.D. DPS</div><div>Z.ČÍSLO 23-5/10</div><div>MĚŘÍTKO ČÍSLO VÝKRESU</div><div>116</div></div>	
ING. I. HOLINKA	ING. M. BÍRTKOVÁ	ING. ARCH. H. ŠMIDOVÁ	UL. KOSMONAUTŮ 15 OSTRAVA – ZABŘEH		
<i>Holinka</i>	<i>Bírtková</i>				
ZODP. PROJ. SPEC.	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	INVESTOR		
	K. GERÝCHOVÁ	ING. ARCH. P. ČVANDA	MĚSTO OSTRAVA MĚO OSTRAVA JIH		
	<i>Gerýchová</i>	<i>Čvanda</i>			
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ UL. KOSMONAUTŮ 15, OSTRAVA – ZABŘEH – PAVILON TŘÍD					
TABULKY PLASTOVÝCH VÝROBKŮ					




ZAKÁZ. ČÍSLO 23-5/10

PLASTOVÉ VÝROBKY

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA-ROZMĚR-POPIS	ČÁST A+B						ČÁST C+D						CEL.	SKLO	POZN.
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STR.	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STR.			
P1	 v.č.P1	ROZMĚR 1200x2250 MM OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ HORNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ SPODNÍ KŘÍDLO SKLÁPĚČÍ KLIKA OTEVÍRAVÉHO KŘÍDLA BUDE 1800MM OD PODLAHY BARVA : BÍLÁ	-	15	15	15	15	-	-	12	18	18	18	-	126	ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO F4-16-F4 Uw oken - 1,2W/m2.K	SKLÁPĚČÍ KŘÍDLA S ÚPRAVOU PRO MIKROVENTILACI U VŠECH OKEN MODIFIKOVANÉ TĚSNĚNÍ PRO INFILTRACI OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN- BUDE ZATEPLENO V TL.30MM POD PAR.PLECHEM TL.30MM POHLED NA VÝROBKY JE Z VENKU
P2	 v.č.P1	ROZMĚR 1200x2250 MM OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ HORNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ SPODNÍ KŘÍDLO SKLÁPĚČÍ OKNA OPATŘIT INTERIÉR.HORIZONT AL. ŽALUZIEMI-ODSTÍN URČEN INVESTOREM BARVA : BÍLÁ	-	18	24	24	24	-	-	24	24	24	24	-	186		
P3	 v.č.P1	ROZMĚR 5900x700 MM OKNO PLASTOVÉ ČTYŘKŘÍDLOVÉ TŘI KŘÍDLA SKLÁPĚČÍ-OTEVÍRÁNÍ PÁKOVÝM UZÁVĚREM JEDNO KŘÍDLO PEVNÉ ZASKLENÍ BARVA : BÍLÁ	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4		
P4	 v.č.P1	ROZMĚR 4100x700 MM OKNO PLASTOVÉ TŘÍKŘÍDLOVÉ DVĚ KŘÍDLA SKLÁPĚČÍ-OTEVÍRÁNÍ PÁKOVÝM UZÁVĚREM JEDNO KŘÍDLO PEVNÉ ZASKLENÍ BARVA : BÍLÁ	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4		

ZAKÁZ. ČÍSLO 23–5/10

PLASTOVÉ VÝROBKY

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA–ROZMĚR–POPIS	ČÁST A+B						ČÁST C+D						CEL.	SKLO	POZN.
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ.	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ.			
P5	 v.Č.P1	ROZMĚR 1500x700 MM OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLÁPĚCÍ S PÁKOVÝM UZÁVĚREM BARVA : BÍLÁ	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	4	ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO F4–16–F4 Uw oken – 1,2W/m2.K	SKLÁPĚCÍ KŘÍDLA S ÚPRAVOU PRO MIKROVENTILACI U VŠECH OKEN MODIFIKOVANÉ TĚSNĚNÍ PRO INFILTRACI OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN– BUDE ZATEPLENO V TL.30MM POD PAR.PLECHEM TL.30MM POHLED NA VÝROBKY JE Z VENKU
P6	 v.Č.P1	ROZMĚR 1200x600 MM OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLÁPĚCÍ S PÁKOVÝM UZÁVĚREM BARVA : BÍLÁ	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15		
P7	 v.Č.P1	ROZMĚR 900x600 MM OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLÁPĚCÍ S PÁKOVÝM UZÁVĚREM BARVA : BÍLÁ	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1		
P8		PRO OKNO Š.1200MM PLASTOVÁ PARAPETNÍ DESKA UNIVERZAL ATYP–S DELŠÍM NOSEM PRO KRYTÍ BETONOVÉ DESKY – DL.NOSU cca100MM Š.cca230MM,S POLEPEM–BARVA BÍLÁ ŠÍŘKU PAR.DESKY NUTNO PŘEDEM OVĚŘIT	–	33	39	39	39	–	–	36	42	42	33	–	303		
P9		PRO OKNO Š.4100MM PLASTOVÁ PARAPETNÍ DESKA UNIVERZAL ATYP–S DELŠÍM NOSEM PRO KRYTÍ BETONOVÉ DESKY – DL.NOSU cca100MM Š.cca230MM,S POLEPEM–BARVA BÍLÁ ŠÍŘKU PAR.DESKY NUTNO PŘEDEM OVĚŘIT	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		

[illegible]

PLASTOVÉ VÝROBKÝ

[illegible]