




±0,000 = 240,85

STAVEBNÍ ČÁST

VED.PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	SPOLUAUTOR	MÍSTO STAVBY	<div><div>idea</div><div>atelier</div><div>SPOL.S R.O.</div><div>INVESTICE · DESIGN · ARCHITEKTURA</div><div>UL.STRMÁ 12 709 00 OSTRAVA</div><div>FORMÁT A4</div><div>DATUM KVĚTEN 2010</div><div>STUPEŇ P.D. DPS</div><div>Z.ČÍSLO 23-5/10</div><div>MĚŘÍTKO ČÍSLO VÝKRESU</div><div>117</div></div>
ING.I.HOLINKA	ING.M.BRTKOVÁ	ING.ARCH.H.ŠMIDOVÁ	UL.KOSMONAUTŮ 15 OSTRAVA-ZABŘEH	
<i>Holinka</i>	<i>Brtková</i>			
ZODP.PROJ.SPEC.	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	INVESTOR	
	K.GERYCHOVÁ	ING.ARCH.P.ČVANDA	MĚSTO OSTRAVA MĚO OSTRAVA JIH	
	<i>Gerychová</i>	<i>Čvanda</i>		
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ UL.KOSMONAUTŮ 15, OSTRAVA-ZABŘEH – PAVILON TŘÍD				
TABULKY HLINIKOVÝCH VÝROBKŮ				




ZAKÁZ. ČÍSLO 23-5/10

HLINÍKOVÉ VÝROBKY

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA-ROZMĚR-POPIS	ČÁST A+B						ČÁST C+D						CEL.	SKLO	POZN.
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ.	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ.			
H1 V.Č.H1		VEL.4100x3250MM - (STAVEBNÍ OTVOR)  VNĚJŠÍ PROSKL.HLINÍKOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ, S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM KOVÁNÍ: KLIKA-VE SMĚRU ÚNIKU PANIKOVÉ KOVÁNÍ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO IZOLAČNÍ BEZPEČNOST.SKLO VSG 6,4 OBOUSTRANNĚ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RÁM V BARVĚ RAL 5005	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO F4-16-F4 Uw oken, dveří - 1,7 W/m2.K  OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN- BUDE ZATEPLENO V TL.30MM  POHLED NA VÝROBKY JE Z VENKU	
H2 V.Č.H2		ROZMĚR 1925x2030 MM OKNO HLINÍKOVÉ TŘÍDILNÉ SPODNÍ KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ  SKLÁPĚCÍ KŘÍDLO UPRAVIT PRO ÚPLNÉ SKLOPENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RÁM V BARVĚ BÍLÁ	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	6		
H3 V.Č.H2		ROZMĚR 1925x1030 MM OKNO HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLÁPĚCÍ  POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RÁM V BARVĚ BÍLÁ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		

ZAKÁZ. ČÍSLO 23–5/10

HLINÍKOVÉ VÝROBKY

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA–ROZMĚR–POPIS	ČÁST A+B						ČÁST C+D						CEL.	SKLO	POZN.
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ.	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ.			
H4 V.Č.H2		ROZMĚR 1900x3100 MM OKNO HLINÍKOVÉ SCHODIŠŤOVÉ PEVNĚ ZASKLENÉ  POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RÁM V BARVĚ RAL 5005	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO F4–16–F4 Uw oken, dveří – 1,7 W/m2.K	OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN– BUDE ZATEPLENO V TL.30MM  POHLED NA VÝROBKY JE Z VENKU
H5 V.Č.H2		ROZMĚR 1900x3250 MM OKNO HLINÍKOVÉ SCHODIŠŤOVÉ PEVNĚ ZASKLENÉ  POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RÁM V BARVĚ RAL 5005	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	4		
H6 V.Č.H2		ROZMĚR 1900x3000 MM OKNO HLINÍKOVÉ SCHODIŠŤOVÉ PEVNĚ ZASKLENÉ  POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RÁM V BARVĚ RAL 5005	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	2		