

SKLADBY KONSTRUKCÍ

- S 01
- PLECHOVÁ FALCOVANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU S POLYESTEROVOU ÚPRAVOU, VELKOFORMÁTOVÁ S TĚSNÝMI PODÉLNÝMI SPOJI, KOTVENÍ VRUTY SKRYTO POD KRYTINOU, ŠÍŘKA PROFILOVANÝCH PÁSŮ JE 500mm, PŘÍCHYTIT DO POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PŘÍCHYTEK NA LAŽOVÁNÍ
 - KONTRALATĚ 60/40MM - ROZTEČ LATÍ MIN. 250 MM
 - LATĚ 60/40MM
 - POJISTNÁ HI - FOLIOVÁ - PŘESAHY MIN 200 MM
 - KROKVE A KONSTRUKCE KROVU STŘECHY


- S 02
- OSB DESKY 25 MM VELIKOSTI 2500*625MM, Š. 500 MM KLADENÉ NAPŘÍČ NA ROŠT S VĚTRACÍ MEZEROU 30 MM
 - MINERÁLNÍ VLNA $\lambda D=0,038$ [W/m.K] TL. 300MM
 - ROŠT Z DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ 100/100 MM, ROZTEČ 500 MM
 - STÁVAJÍCÍ PODLAHA PŮDY

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ NOVÉ I STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU IMPREGNOVÁNY PROTI HOUBÁM, PLÍSNÍM A DŘEVOKAZNĚMU HMYZU
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘECHY BUDE ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PRO UPEVNĚNÍ POMŮCEK POTŘEBNÝCH PRO KONTROLU, ÚDRŽBU A OPRAVU ZAŘÍZENÍ A KONSTRUKCÍ PŘÍSTUPNÝCH ZE STŘEŠNÍ PLOCHY
- BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ZA DODRŽENÍ VŠECH OBECNĚ PLATNÝCH PŘEDPISŮ A VYHLÁŠEK, TÝKAJÍCÍCH SE PŘEDEVŠÍM BEZPEČNOSTI PRÁCE. BOURÁNÍ BUDE PROVÁDĚNO ŠETRNĚ K PONECHANÝM KONSTRUKCÍM NEBO MATERIÁLŮM
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU I NOVÉ HLINÍKOVÉ ŽEBŘÍKY K STŘEŠNÍM VÝLEZŮM

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		 <div>IČ: 25828495 tel.: 596 965 179 www.dobrestavby.cz</div>		
ING. BOHDAN MRÁZEK		ING. JIŘÍ CIGÁNEK, ING.PETR CAGAŠ				
INVESTOR:		Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/13				
MÍSTO STAVBY:		Zlepšovatelů 6,8,10,12, Ostrava-Hrabůvka				
PARCELA Č.:		599, 600, 601, 602	K.Ú.:	Hrabůvka	STUPEŇ	DPS
AKCE: ZATEPLENÍ PŮDY, OPRAVA STŘECHY, VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY BD ZLEPŠOVATELŮ 6,8,10,12, OSTRAVA-HRABŮVKA					DATUM	ČERVEN 2016
NOVÝ STAV-ŘEZ A-A					FORMÁT	
					MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
					1:50	D10