

SKLADBY KONSTRUKCÍ

S 01

- PLECHOVÁ FALCOVANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU S POLYESTEROVOU ÚPRAVOU, VELKOFORMÁTOVÁ S TĚSNÝMI PODÉLNÝMI SPOJI, KOTVENÍ VRUTY SKRYTO POD KRYTINOU, ŠÍŘKA PROFILOVANÝCH PÁSŮ JE 500mm, PŘÍCHYTIT DO POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PŘÍCHYTEK NA LAŽOVÁNÍ
- KONTRALATĚ 60/40MM - ROZTEČ LATÍ MIN. 250 MM
- LATĚ 60/40MM
- POJISTNÁ HI - FOLIOVÁ - PŘESAHY MIN 200 MM
- KROKVE A KONSTRUKCE KROVU STŘECHY

S 02

- OSB DESKY 25 MM VELIKOSTI 2500*625MM, Š. 500 MM Kladené NAPŘÍČ NA ROŠT S VĚTRACÍ MEZEROU 30 MM
- MINERÁLNÍ VLNA $\lambda_D=0,038$ [W/m.K] TL. 300MM
- ROŠT Z DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ 100/100 MM, ROZTEČ 500 MM
- STÁVAJÍCÍ PODLAHA PŮDY